

Geschlossene Bauform
12- 500 kVA

Schallgedämmt
Außenaufstellung
Integrierter Tank
Auch mobil einsetzbar



	Leistung kVA Dauer/Max	Tank Inhalt L	Maße: L x B x H cm	Gewicht kg	Strombelastung max. gesamt (A)
PDM 15	14,7 / 16,2	140	195 x 101 x 142	470	21,2
PDM 20	20,0 / 22,0	115	195 x 101 x 144	740	28,9
PDP 32	30,0 / 33,0	120	218 x 106 x 147	890	43,3
PDP 45	44,0 / 48,0	100	227 x 107 x 145	1030	63,0
PDI 50	50,0 / 55,0	190	230 x 105 x 152	1130	72,0
PDI 60 S2	60,0 / 66,0	120	188 x 109 x 141	810	86,0
PDI 60 S3	60,0 / 66,0	120	236 x 109 x 153	1210	87,0
PDP 60	60,0 / 66,0	120	234 x 109 x 147	1100	87,0
PDP 60 S3a	60,0 / 66,0	150	256 x 109 x 147	1180	87,0
PDI 80	80,0 / 88,0	150	246 x 109 x 123	1180	115,0
PDI 80S 3a	80,0 / 88,0	150	273 x 112 x 767	1230	115,0
PDP 80	80,0 / 88,0	160	248 x 109 x 147	1170	115,0
PDP 80 S3a	80,0 / 88,0	160	276 x 109 x 159	1350	115,0
PDP 100 S2	100,0 / 110,0	170	259 x 119 x 145	1330	144,0
PDI 125 S2	124,0 / 136,0	300	290 x 115 x 181	1640	179,0
PDV 130 S2	130,0 / 143,0	210	300 x 117 x 188	1810	188,0
PDV 150 S2	150,0 / 165,0	410	365 x 152 x 223	2480	217,0
PDI 175 S1	172,0 / 189,0	390	360 x 120 x 195	2250	248,0
PDI 200 S1	200,0 / 220,0	390	360 x 120 x 195	2120	289,0
PDV 200 S2	200,0 / 220,0	410	365 x 152 x 223	2600	289,0
PDV 250 S3a	250,0 / 275,0	410	365 x 152 x 223	2900	361,0
PDD 275	272,0 / 300,0	550	413 x 152 x 250	3350	393,0
PDS 275 F	275,0 / 303,0	930	425 x 180 x 230	4480	397,0
PDS 275 S3a	275,0 / 275,0	740	325 x 120 x 188	2500	397,0
PDS 300 F	298,0 / 327,0	930	425 x 180 x 230	3560	430,0
PDD 300	298,0 / 327,0	550	413 x 152 x 250	3560	430,0
PDV 300 S2	300,0 / 330,0	725	435 x 160 x 240	4130	433,0
PDS 325 F	325,0 / 358,0	930	425 x 180 x 230	3970	469,0
PDV 365 F	365,0 / 402,0	990	456 x 197 x 253	4650	527,0
PDS 410 F	410,0 / 451,0	990	456 x 197 x 253	4680	592,0
PDV 410 S2	410,0 / 451,0	725	435 x 160 x 255	4350	592,0
PDD 455	455,0 / 501,0	870	450 x 175 x 264	4360	657,0
PDS 455 F	455,0 / 501,0	990	456 x 197 x 253	4740	657,0
PDV 455 S2	455,0 / 501,0	725	435 x 160 x 255	4440	657,0
PDD 500	500,0 / 550,0	870	450 x 175 x 264	5050	722,0
PDS 500 F	500,0 / 550,0	990	456 x 197 x 253	4750	722,0
PDV 500 S2	500,0 / 550,0	960	450 x 183 x 264	5110	722,0

Basis Ausrüstung:

- Steuerung Comap AMF 25
- Netzüberwachung
- Netzkuppelschalter
- Motortemperaturüberwachung
- Öldrucküberwachung
- Tankanzeige elektronisch
- Generatorschutz
- Motor-Vorwärmung 230 V
- Starterbatterie
- Kraftstofftank im Rahmen
- Abgas-Schalldämpfer lose
- Lecküberwachung
- Trockenfahrerschutz

Optionen:

- Externe Tankanlage
- Lastabwurf
- Einbindung in GLT
- Automatischer Probelauf
- Ansteuerung mehrerer Verteilnetze
- Sprinklerbetrieb

Nicht Ihre Option gefunden?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir rüsten gerne für Sie aus.