

Geschlossene Bauform
500 – 800 kVA

Schallgedämmt
Außenaufstellung
Integrierter Tank
Auch mobil einsetzbar



	Leistung kVA Dauer/Max	Tank Inhalt L	Maße: L x B x H cm	Gewicht kg	Strombelastung max. gesamt (A)
PDD 575	575,0 / 632,0	900	480 x 175 x 264	5280	830,0
PDV 595 S2	595,0 / 645,0	960	450 x 183 x 264	5330	859,0
PDS 600 F	600,0 / 660,0	990	485 x 197 x 253	5150	866,0
PDV 640 S2	636,0 / 699,0	985	470 x 183 x 267	5760	918,0
PDD 645	641,0 / 705,0	900	480 x 175 x 264	5450	925,0
PDS 660 F	656,0 / 722,0	740	352 x 147 x 220	4000	947,0
PDD 680	679,0 / 746,0	900	480 x 175 x 264	5880	979,0
PDS 700 F	697,0 / 767,0	990	485 x 197 x 253	5970	1006,0
PDD 730	730,0 / 803,0	900	480 x 175 x 264	5940	1054,0

Geschlossene Bauform > 800 KVA Zwillingsaggregate

	Leistung kVA Dauer/Max	Tank Inhalt L	Maße: L x B x H cm	Gewicht kg	Strombelastung max. gesamt (A)
PDS 820 F	820,0 / 902,0	1990	897 x 197 x 252	10220	1184,0
PDS 1000 F	1000,0 / 1100,0	1990	897 x 197 x 252	10920	1443,0
PDV 1000 S2	1000,0 / 1100,0	1990	878 x 184 x 251	9670	1443,0
PDS 1320 F	1312,0 / 1444,0	1990	897 x 197 x 252	11640	1894,0
PDS 1395 F	1395,0 / 1534,0	1990	897 x 197 x 252	12260	2013,0

Basis Ausrüstung:

- Steuerung Comap AMF 25
- Netzüberwachung
- Netzkuppelschalter
- Motortemperaturüberwachung
- Öldrucküberwachung
- Tankanzeige elektronisch
- Generatorschutz
- Motor-Vorwärmung 230 V
- Starterbatterie
- Kraftstofftank im Rahmen
- Abgas-Schalldämpfer lose
- Lecküberwachung
- Trockenfahrerschutz

Optionen:

- Externe Tankanlage
- Lastabwurf
- Einbindung in GLT
- Automatischer Probelauf
- Ansteuerung mehrerer Verteilnetze
- Sprinklerbetrieb

Nicht Ihre Option gefunden?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir rüsten gerne für Sie aus.