

Geschlossene Bauform

> 800 KVA Zwillingsaggregate



	Leistung kVA Dauer/Max	Tank Inhalt L	Maße: L x B x H cm	Gewicht kg	Strombelastung max. gesamt (A)
<b>PDS 820 F</b>	820,0 / 902,0	1990	897 x 197 x 252	10220	1184,0
<b>PDS 1000 F</b>	1000,0 / 1100,0	1990	897 x 197 x 252	10920	1443,0
<b>PDV 1000 S2</b>	1000,0 / 1100,0	1990	878 x 184 x 251	9670	1443,0
<b>PDS 1320 F</b>	1312,0 / 1444,0	1990	897 x 197 x 252	11640	1894,0
<b>PDS 1395 F</b>	1395,0 / 1534,0	1990	897 x 197 x 252	12260	2013,0

## Basis Ausrüstung:

- Steuerung Comap AMF 25
- Netzüberwachung
- Netzkuppelschalter
- Motortemperaturüberwachung
- Öldrucküberwachung
- Tankanzeige elektronisch
- Generatorschutz
- Motor-Vorwärmung 230 V
- Starterbatterie
- Kraftstofftank im Rahmen
- Abgas-Schalldämpfer lose
- Lecküberwachung
- Trockenfahrerschutz

## Optionen:

- Externe Tankanlage
- Lastabwurf
- Einbindung in GLT
- Automatischer Probelauf
- Ansteuerung mehrerer Verteilnetze
- Sprinklerbetrieb

Nicht Ihre Option gefunden?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir rüsten gerne für Sie aus.